



EXPERT D 500

Art.-Nr. 8350

- // Sehr kurze Leuchtzeiten bis 1/5.600 s u. besonders schnelle Blitzfolge von nur 0,5 s - 0,11 s
- // Regelbereich über 8 Blenden in 1/10 Stufen
- // Funkfernbedienbar -Strobe Wizard Plus, freemask und Profoto Air Funk eingebaut
- // Hohe Farbtemperatur- und Leistungsstabilität
- // Höchste Belastungsreserven bei Elektronik und Blitzröhre
- // Netzunabhängiger Betrieb in Verbindung mit Power Max L (optionales Zubehör)
- // USB-Buchse für Software-Update
- // Leistungsregelung über Kapazitätsschaltung und Spannungsregelung
- // freemask-Funktion: Freisteller in perfekter Qualität, schon bei der Aufnahme
- // Reflektor-Schnellwechselautomatik für EH-Anschluss (10 cm)
- // Multivoltage (90 V - 240 V) Hochleistungsschaltnetzteil
- // Leistungsregelung in 1/10 Blendenstufen
- // Helles Halogen-Einstelllicht bis 300 W (proportional, full, autored)
- // Netzbuchse an der Geräteunterseite für optimale Kabelführung in jeder Lage
- // Große 7-Segment-Leistungsanzeige
- // Digitaldrehgeber mit Raststufen, ohne Anschlag
- // Automatische Einstelllichtsparschaltung
- // Aktive Kühlung durch sehr leisen Lüfter
- // APD, interner Leistungsabbau bei Leistungsreduktion
- // Fozelle eingebaut und separat schaltbar
- // Synchronbuchse für Standardkabel 6,3 mm
- // Testtaster für Probeauslösung von Hand
- // Sehr niedrige Synchronspannung zum Schutz von Digitalkameras
- // Thermische Überwachung der Leistungs-Elektronik
- // Flash Check - optische Abblitzkontrolle
- // Gehäuse aus Alu-Ziehprofilen mit Seitenwänden aus Metall
- // Verschieb- und abnehmbarer, extra kompakter Schwenkneiger mit integriertem Schirmhalter
- // Der Schwenkneiger kann oben oder unten am Gerät angebracht werden
- // Klappbarer (u. umsetzbarer) Gerätegriff aus Alu: Tragen und sicheres Handhaben in einem
- // Funkantenne im Gerät eingebaut, optimaler Schutz

TECHNISCHE DATEN

Nennenergie: 500 J
Blende aus 1 m, 100 ASA, t 1/60, 12"-Refl.*: 90 0/10
Einstelllicht: 300W / G 6,35
Blitzwiederholzeit bei min. Leistung: 0,11 s
Blitzwiederholzeit bei max. Leistung: 0,5 s
Min. Leuchtzeit, t 0,5: 1/5.600 s
Max. Leuchtzeit, t 0,5: 1/2.000 s
Leistungsregelung in 1/10 f: 8 f
Regelbereich Einstelllicht: off / full / prop / autored
Fernbedienung: Strobe Wizard Plus, freemask, Profoto Air
Einstelllicht, Leistung, Test, Synchronisation und Standby
Gewicht: 3,4 kg
Maße (LxBxH): 35 x 13,1 x 19,7 cm

* Messwerte mit 12"-Reflektor (Art.-Nr. 9601) für Expert-/EH-Serie
Technische Änderungen vorbehalten. Alle angegebenen Werte sind Richtwerte und im rechtlichen Sinne nicht als zugesicherte Eigenschaften zu verstehen.
Die Werte können durch Bauelementetoleranzen schwanken.
Leistungsmessungen bei 230 V / 50 Hz Normspannung. Stand: Oktober 2013

HENSEL
■■■■ PERFORMING LIGHT