

HENSEL

■■■■■ PERFORMING LIGHT

CERTO

Photo: Omid Iraei

DIE NEUEN KOMPAKTBLITZGERÄTE

- KLEIN, LEICHT UND EINFACH IN DER HANDHABUNG
- KURZE LEUCHTZEITEN UND SCHNELLE BLITZFOLGE
- STABIL UND ZUVERLÄSSIG
- HENSEL EH REFLEKTOR-SCHNELLWECHSELAUTOMATIK MIT METALLFASSUNG
- WECHSELBARE BLITZRÖHRE MIT INTEGRIERTEM SCHUTZGLAS
- 16-KANAL FUNKFERNAUSLÖSUNG
- INTEGRIERT IN EINES DER VIELSEITIGSTEN PROFESSIONELLEN LICHTSYSTEME



NEU

■■■■■ HENSEL GERMANY

KOMPAKTBLITZGERÄT CERTO 200 UND 400 PREISWERT, SICHER UND ZUVERLÄSSIG

Hensel stellt mit dem Certo 200 und Certo 400 zwei neue Kompaktblitzgeräte vor, die sich speziell für engagierte Amateure, semiprofessionelle Anwender und Berufseinsteiger eignen. Dank ihrer vorbildlichen Leistung und Qualität können sie aber auch besonders preissensible Profis überzeugen.

Certo Kompaktblitzgeräte sind zusätzlich als preislich sehr attraktive Kits lieferbar.

Die kleinen und leichten Certo Blitze bieten kurze Leuchtzeiten bis zur 1/3.400s, schnelle Blitzfolgen von 0,4-1,1s und einen Regelbereich über 6 bzw. 7 Blenden in 1/10 Stufen. Dank ihres geradlinigen Aufbaus und des direkten Zugriffs auf alle wesentlichen Funktionen, ist die Bedienung dieser Geräte nahezu selbsterklärend.

Eine integrierte Funksynchronisation mit 16 Kanälen und die stabile, bewährte Hensel EH Reflektor-Schnellwechselautomatik erleichtern zusätzlich die

Handhabung. Für Hensel selbstverständlich ist ein Schutzglas, das die Betriebssicherheit erhöht. Blitzröhre und Schutzglas sind zusammen auf einem Stecksockel montiert und lassen sich im Falle eines Falles unkompliziert austauschen.

Eine aktive Kühlung gewährleistet den sicheren Dauerbetrieb und erlaubt die Verwendung einer hellen 150W Halogenlampe (GX 6.35) als Einstelllicht. Die Leistungsanzeige kann von relativen Blendenstufen auf Wattsekunden umgeschaltet werden.

Die auch äußerlich attraktiven Hensel Certo Kompaktblitzgeräte sind der konsequente Einstieg in eines der vielseitigsten Lichtsysteme des Marktes. Eine große Auswahl an Lichtformern erweitert die kreativen Möglichkeiten, das System wächst mit den Ansprüchen des Nutzers. Zudem geben sie ihren Besitzern in punkto Verfügbarkeit und Service die langfristige Sicherheit, die nur eine renommierte Marke bieten kann.

	CERTO 200	CERTO 400
Art.-Nr.	8808	8809
Netzspannung	230V/50Hz	230V/50Hz
Leistung	3-200 Ws (7 Blenden)	12-400 Ws (6 Blenden)
Einstellschritte	1/10 Blende	1/10 Blende
Display	Relative Blendenstufen oder Ws	Relative Blendenstufen oder Ws
Ladezeit	0.4s – 1.06s	0.5s – 1.1s
Leuchtzeit (t 0,5)	1/3400s – 1/1600s	1/2500s – 1/1100s
Kürzeste Leuchtzeit bei	200Ws	400Ws
Farbtemperatur	5500 K (+/- 4%)	5500 K (+/- 4%)
Einstelllicht	150 W Halogen (GX6.35/230V)	150 W Halogen (GX6.35/230V)
Einstelllichteinstellung	Prop./Full/Off	Prop./Full/Off
Aut. Leistungsreduzierung	Ja	Ja
Ventilator Kühlung	Ja	Ja
Synchronisation	Funk/Fotozelle/3,5mm	Funk/Fotozelle/3,5mm
Spannung für Sync.	5 Volt DC	5 Volt DC
Funkkanäle	16 (kompatibel mit Cactus® Sendern)	16 (kompatibel mit Cactus® Sendern)
Bereitschaftsanzeige	LED (Testknopf) Audio (On/Off)	LED (Testknopf) Audio (On/Off)
Reflektoranschluss	Hensel EH Reflektor-Schnellwechselautomatik	Hensel EH Reflektor-Schnellwechselautomatik
Schutzglas	Ja	Ja
Blitzröhre	Wechselbar	Wechselbar
Abmessung	135 x 170 x 280 mm (Bx H x T)	135 x 170 x 280 mm (Bx H x T)
Gewicht	1,75 kg	1,81 kg

