

CAMBO

WHERE TRADITION MEETS VISION

NEU
in
2016

ACTUS-XL Fachkamera

Gutes besser machen war die Herausforderung bei der Entwicklung der Actus-XL. Die ultimative Fachkamera verbindet die Vorteile der Cambo Ultima mit der bequemen Bedienung der Actus. Folglich steht auch für diese Kamerareihe das große Zubehörpaket der Actus Reihe zur Verfügung.

Modular ist hier das Stichwort. Die Actus-XL akzeptiert alle Actus Objektivplatten und -Adapter. An der Bildstandarte wird ein leicht auswechselbarer Adapter für Kamerabajonette oder Digitalrückteile montiert. Der Umbau von Kleinbild auf Mittelformat erfolgt somit mühelos.

Bild- und Objektivstandarte verfügen beide über Hoch- und Tief-Shift, Horizontalverschiebung, Schwenkung und Neigung. Sie haben unter allen Umständen die optimale Kontrolle über Perspektive, (selektive) Schärfe und Bildgestaltung. Im Lieferumfang ist ein 300mm Bankrohr erhalten, welches für sowohl Weitwinkel, Normal als auch für längere Brennweiten geeignet ist. Das geteilte Schlittensystem der optischen Bank gewährleistet eine schnelle und präzise Fokussierung, auch im Weitwinkelbereich.

Dank der Integration ins Actus System ist eine Fülle an Objektivplatten und Kamerabajonette verfügbar. Es gibt #0, #1 und #3 Objektivplatten, die für sowohl mechanische als auch für elektronische Verschlüsse geeignet sind und darüber hinaus unterschiedliche Adapter für Mittelformatobjektive*. Ein an der Bildstandarte montiertes Gehäuse einer DSLR oder spiegellosen Kamera lässt sich in einer Bewegung von Hoch- Auf Querformat drehen, ohne es vom Bajonett zu trennen.

Die Bildstandarte ist für alle Cambo SLW Adapterplatten geeignet; somit ist die Actus-XL mit allen gängigen Digitalrückteilen einsetzbar. Für Fotografen, die mit einer Mattscheibe arbeiten möchten, gibt es die WDS-619 Mattscheibe oder den Cambo Schiebe-Adapter, der einen schnellen Wechsel von Einstellung zur Aufnahmebereitschaft erlaubt.

*für Gehäuse mit eigenem Verschluss



ACXL-965
bayonet frame
optional bayonet



ACXL-970
digiback frame
optional adapter



ACTUS-XL Kamera Daten:

Abmessungen L / B / H: 310 x 145 x 340 mm (einschließlich Adapter für Objektivplatte und Rückteil)
310 x 145 x 315 mm (einschließlich Adapter für Objektivplatte und Kamera)

Gesamtgewicht: 4,8 kg (einschließlich Adapter für Objektivplatte und Rückteil)

Horizontalverschiebung: 50 mm (25/25) an Bild- und Objektivstandarte
Hoch-/Tief-Shift: 40 mm (20/20) an Bild- und Objektivstandarte
Neigung: +20° / -20° an Bild- und Objektivstandarte
Schwenkung : +20° / -20° an Bild- und Objektivstandarte
Bereich Schnellfokussierung: 170 mm (Objektivplatte bis Sensor) erweiterbar mit Verlängerungen
Bereich der Feinfokussierung: 40 mm an Bild- und Objektivstandarte

Adapter für Digitalrückteile: SLW-80 Hasselblad-V
SLW-89 Hasselblad-H
SLW-81 Leaf Afi/Sinar HY6
SLW-83 PhaseOne XF/DF /Mamiya AFd
SLW-87 Contax 645

Bajonette für Systemkameras: AC-780 Canon-Eos Reihe
AC-781 Canon-M Reihe
AC-783 Nikon-F Reihe
AC-785 Leica-M Reihe
AC-786 Sony-E Reihe
AC-787 Pentax-K Reihe
AC-788 MicroFourThird Reihe
AC-789 Olympus-OMD Reihe
AC-790 Fuji-X Reihe

Bestellinformationen: ACTUS-XL-DB Gehäuse: 99010982 (einschließlich Balgen)
ACTUS-XL-35 Gehäuse: 99010984 (einschließlich Balgen)

Zubehöerauswahl:

Objektivplatten: ACB-0/ACB-1/ACB-3 - ACB-ALP/ACB-WRS
Objektivadapter: ACB-39/ACB-HA/ACB-RZ/ACB-CA/ACB-NF/ACB-LR/ACB-M645/ACB-P645
Actar Objektiv: ACTAR-24, ACTAR-60
Weitwinkel/Makro Balgen: AC-212/AC-216 - ACBD-252/ACDB-256
Bankrohrverlängerung: ULM-15/ULM-25/ULM-42
Kompendium: AC-343
Austausch Behälter: ACXL-965 für Bajonette / ACXL-970 für Digitalrückteile

-für weitere Zubehör und weitere Informationen siehe: www.cambo.com



CAMBO Fotografische Industrie BV
Haatlanderdijk 45 - Postfach 200
NL-8260 AE Kampen
Die Niederlande

Tel : +31(0)38 3314644
Fax : +31(0)38 3315110
Email: info@cambo.com
Web : www.cambo.com

Version 2016-09

Cambo kann für die Aktualität dieser Broschüre keinerlei Gewähr übernehmen.
Fotos und Illustrationen können Zubehörteile darstellen, die nicht mitgeliefert werden.