



TRIA 24 SF

Art.-Nr. 4370F

- // Leistungsklasse 2400 Ws
- // Funkempfänger: Strobe Wizard Plus und freemask eingebaut
- // freemask-Funktion: Freisteller in perfekter Qualität, schon bei der Aufnahme
- // Symmetrische Leistungsverteilung
- // Nur für Netzspannung mit 230 V
- // Umfangreiches Angebot an Lichtformern und Zubehör
- // Turbo Ignition, die Zündung mit dem Kick! Auch alte und gebrauchte Blitzröhren werden sicher gezündet. Ebenso von Vorteil, wenn mit unterschiedlichen Heads, Spots und Flächenleuchten an einem Generator gearbeitet wird.
- // 2 Blitzausgangsbuchsen
- // Leistungsregelung in 1/10 Leistungsstufen
- // Einstelllicht bis 650 W je Buchse, an, aus, voll, proportional
- // Stabiles Metallgehäuse, komfortabler Griff mit integrierten Ersatzsicherungen
- // Plugmatic – Sicherheitsschaltung beim Steckerwechsel
- // Große, gut erkennbare 7-Segment-Leistungsanzeige
- // Digitaldrehgeber in Raststufen, ohne Anschlag
- // Beleuchteter Netzschalter
- // FC – Flash Check, optische Abblitzkontrolle
- // Aktive Kühlung durch sehr leisen Lüfter
- // APD - interner Leistungsabbau bei Leistungsreduktion
- // Strapazierfähige Folienoberfläche mit „echten“ Tastern, die „fühlbare“ gut zu bedienen sind
- // Alle Einstellungen werden durch helle Kontroll-LEDs angezeigt
- // Audio und hochempfindliche Fotozelle eingebaut und separat schaltbar
- // Synchronbuchse für Standardkabel 6,3 mm
- // Testtaster für Probeauslösung von Hand
- // Hensel-Bedienlogik – weitestgehend gleiche Benennung u. Positionierung bei Schaltern und Bedienelementen. Arbeiten, ohne umdenken zu müssen!

TECHNISCHE DATEN

Nennenergie: 2400 J
Blende aus 1m, 100 ASA, t 1/60, 12"-Refl.*: 128 9/10
Blitzwiederholzeit bei min. Leistung: 0,4 s
Blitzwiederholzeit bei max. Leistung: 2,4 s
Kürzeste Leuchtzeit, t 0,5
mit 1 EH Pro Mini: 1/500 s
mit 1 EH Pro Mini Speed: 1/940 s
Leistungsregelung in 1/10 f: 6 f
Leistungsverteilung: symmetrisch
Fernbedienung: Strobe Wizard Plus, freemask
Einstelllicht, Leistung, Test, Synchronisation, Standby
Gewicht: 7,5 kg
Maße (LxBxH): 34,5 x 19,5 x 36 cm

* Messwerte mit 12"-Reflektor (Art.-Nr. 9601) für Expert-/EH-Serie
Technische Änderungen vorbehalten. Alle angegebenen Werte sind Richtwerte und im rechtlichen Sinne nicht als zugesicherte Eigenschaften zu verstehen.
Die Werte können durch Bauelementetoleranzen schwanken.
Leistungsmessungen bei 230 V / 50 Hz Normspannung. Stand: Oktober 2013

HENSEL
■■■■ PERFORMING LIGHT