



## PORTY L 1200

Art.-Nr. 4962

- // Akkubetrieb mit Li-Akku-Schublade oder echter Netzbetrieb mit optionalem Netzteileinschub
- // Symmetrische oder asymmetrische Leistungsverteilung, Regelbereich über 7 Blendenstufen in 1/10 Werten
- // Schnelle Blitzfolge, max. alle 0,2 s und Leuchtzeiten bis zu 1/5.160 s
- // Funkfernbedienbar: Strobe Wizard Plus, freemask und Profoto Air Funk, eingebaut
- // freemask-Funktion: Freisteller in perfekter Qualität, schon bei der Aufnahme
- // Deutlich schneller, kleiner, leichter und dabei leistungsstärker als Geräte mit Blei-Gel-Akku
- // Nur 5,9 kg Gesamtgewicht bei 1200 Ws Leistung
- // Leistungsregelung über Kapazitätsschaltung
- // Spezielle Nachladelogik für besonders schonende rotierende Kondensatorladung
- // Funkfernbedienbar: Leistungsregelung, Auslösung, Einstelllicht, Standby, herstellerübergreifend volle Fernbedienbarkeit
- // Ca. 220 Blitze bei 100% Leistung
- // Wahlweise symmetrische oder feste asymmetrische Leistungsverteilung
- // Funkantenne im Gerätegriff eingebaut, optimaler Schutz
- // Metallgehäuse mit stabilem Gummi-Schutzprofil
- // Spezieller, sehr handfreundlicher Tragegriff mit integrierten Ersatzsicherungen
- // Große 7-Segment-Leistungsanzeigen
- // Anschlussbuchsen für runde Stecker / Hensel Party-Anschluss, 20-pol. Langstecker über Adapter
- // USB-Buchse für Software-Update
- // Strapazierfähige Folienoberfläche mit „echten“ Tastern
- // Hensel-Bedienlogik – weitestgehend gleiche Benennung u. Positionierung bei Schaltern und Bedienelementen. Arbeiten, ohne umdenken zu müssen
- // Alle Einstellungen werden durch helle Kontroll-LEDs angezeigt
- // APD, interner Leistungsabbau bei Leistungsreduktion
- // Fozelle eingebaut und separat schaltbar
- // Synchronbuchse für Standardkabel 6,3 mm
- // Testtaster für Probeauslösung von Hand
- // Sehr niedrige Synchronspannung zum Schutz von Digitalkameras
- // Thermische Überwachung der Leistungs-Elektronik

### TECHNISCHE DATEN

Nennenergie: 1200 J  
Blende aus 1m, 100 ASA,  $t$  1/60, 12"-Refl.\*: 128 0/10  
Blitzwiederholzeit bei min. Leistung: 0,2 s  
Blitzwiederholzeit bei max. Leistung: 2,1 s  
Kürzeste Leuchtzeit,  $t$  0,5  
mit 1 EH Pro Mini: 1/2.380 s  
mit 1 EH Pro Mini Speed: 1/5.160 s  
Leistungsregelung in 1/10 f: 7 f  
Leistungsverteilung: asymmetrisch  
Fernbedienung: Strobe Wizard Plus, freemask, Profoto Air  
Einstelllicht, Leistung, Test, Synchronisation und Standby  
Gewicht inkl. Akku: 5,9 kg  
Gewicht Akku allein: 1,8 kg  
Maße (LxBxH): 19,8 x 22,5 x 21,5 cm

\* Messwerte mit 12"-Reflektor (Art.-Nr. 9601) für Expert-/EH-Serie  
Technische Änderungen vorbehalten. Alle angegebenen Werte sind Richtwerte und im rechtlichen Sinne nicht als zugesicherte Eigenschaften zu verstehen.  
Die Werte können durch Bauelementetoleranzen schwanken.  
Leistungsmessungen bei 230 V / 50 Hz Normspannung. Stand: Oktober 2013

**HENSEL**  
■■■■ PERFORMING LIGHT