



LIGHTSTICK (LANGSTECKER)

Art.-Nr. 378

- // Ideal für den Einsatz in engen Aufbauten, z.B. in der Auto- oder Möbelfotografie
- // U-Blitzröhre, belastbar bis 3000 J
- // Anschlusskabel mit Langstecker (auch als Rundstecker-Version erhältlich)
- // Glasschutzglocke
- // 3/8"-Stativbefestigung
- // Inkl. 5 m Kabel
- // Zylinder-Reflektor mit einstellbaren Toren als Zubehör erhältlich

TECHNISCHE DATEN

Belastbarkeit: 3000 J
Leuchtzeiten t 0,5 (volle Leistung): 1/250 s
Blende aus 2m, 100 ASA, t 1/60 ohne Zusatzreflektor: 32 2/10 (mit Tria 3000 S)
Farbtemperatur: 5600 K
Einstelllicht: Nein
Anschlussstecker: 20-pol. Langstecker
Schutzglas: Ja
Steckbare Blitzröhre: Ja
Stativhalterung: 3/8"
Gewicht (inkl. 5 m Kabel): 1,03 kg
Maßer (ØxH): 4,3 x 30,8 cm

Technische Änderungen vorbehalten. Alle angegebenen Werte sind Richtwerte und im rechtlichen Sinne nicht als zugesicherte Eigenschaften zu verstehen. Die Werte können durch Bauelementetoleranzen schwanken. Leistungsmessungen bei 230 V / 50 Hz Normspannung.

HENSEL
■■■■ PERFORMING LIGHT