## KLEMMEN & SONSTIGES //


## Art. 135 // Fixklemme

Universalklemme für die Befestigung an/auf Stativen, Rohren, Platten, Geländern, Leitern und vielen weiteren Gegenständen. Sehr stabile Ganzmetallkonstruktion mit hoher Halte- und Tragkraft.
Je nach Befestigungsort von uns bis max. 15 kg empfohlen. Lieferung inkl. 3/8" Gerätezapfen,
Gewicht: 0,54 kg. In Verbindung mit einem speziellen Kamerazapfen Art. 480 (3/8" u. 1/4")
auch sehr gut für die Befestigung von Kameras geeignet.

Diese Fixklemme ist auch ohne Zapfen als Art. 8000035 lieferbar



Art. 432 // Stativ-Doppelzapfen
1/4" und 3/8"



Verlängerung mit Zapfen für Fixklemme. Länge: 19,5 cm, Gewicht: 0,21 kg



Art. 4320 // Stativ-Doppelzapfen in Sechskant-Ausführung



Besteht aus zwei Fixklemmen, welche durch Schrauben fest verbunden sind.


Die Verbindung kann mit einem Inbusschlüssel gelöst werden.

Gewicht: 0,83 kg



Art. 480 // Kamerabolzen

für Fixklemme mit 1/4" und 3/8" Gewinde. Ermöglicht die Direktmontage von Kameras und Neigeköpfen an einer Fixklemme.




Praktische Federklemme mit verstellbarer Klemmöffnung (25 - 65 mm).
Gewicht: 0,65 kg, Lieferung mit Doppelzapfen.
Die Klemme verfügt über Buchse für Zapfen oder Stativanbringung.



Art. 405 // M-Gewindezapfen

mit 3/8" Gewinde, Unterteil mit 29,5 mm.



Klemme mit mittlerer Haltekraft! An der Unterseite mit Stativhülse versehen Klemmbereich bis 40 mm.



Art. 139 // M-Gewindezapfen mit 3/8" Gewinde u. 3/8" Bohrung.

Art. 8000275 // Mini-Springklemme

Klemmbereich bis 35 mm



Art. 8000151 // M-Gewindezapfen

mit 1/4" Gewinde u. 3/8" Bohrung.



Zwei durch einen Drahtbügel verbundene Klemmen (7 cm und 9 cm). Zur Befestigung von Streu- und Farbfolien usw.



Art. 422 // Paar U-Haken rund für Fixklemme


Art. 433 // Verbindungszapfen für Fixklemmen

Zwei Fixklemmen können damit parallel oder in weiteren 5 Positionen verbunden werden.



Art. 423 // Paar U-Haken

eckig für Fixklemme




Zwei Fixklemmen können damit in einem Winkel v. 90°, oder in 45°- Schritten verbunden werden.



Art. 424 // Paar L-Haken

für Fixklemme



mit 3/8" Gewinde für Fixklemmen.





Art. 8000171 // Mini Clamp

für Rohre und Platten bis 35 mm Dicke. Sockeldurchmesser 5/8".